


【基本仕様】シングルレバー混合栓

ニューウェーブシリーズ ハンドシャワータイプ



TLNW36R

主な機能



- ソフト(泡まつ)・シャワー切り替え
- ホース引き出し機能付き
- 吐水口上下
- フレキホース採用
- 給水管ワンタッチ接続
- 逆流防止弁付き

節水性

吐水切り替え



ワンタッチで簡単に吐水をソフトとシャワーに切り替えます。

吐水口上下



吐水口上下高さ調整フリー (164~278mm)



吐水口の高さが昇降するため忙しい朝もハンズフリーでラクラスタイリング。

清掃性・使いやすさ

リングハンドル




指先でもラクに操作できるハンドル。

ホース引き出し機能



ホース引き出し長さ400mm



洗面器内のお掃除などすみずみまで洗え、大きな花びんもラクラク水くみ。



施工

取付穴の種類



L587U

取付穴の種類=N

L620

取付穴の種類=W

TOTO洗面器L587U、L620との組み合わせの場合



低ホルム(F☆☆☆☆)4VOC基準適合(木質建材)*脱塩ビ・節水・発電・節電・洗剤削減・リサイクル・ゴミ削減・小型化・鉛低減*ほか

節水・省エネ・3Rなどについての具体的な定めた社内基準をクリアした環境配慮型商品。(マークの横または下に主な環境配慮項目や削減数値を記載)
*4VOCは、建材業界の4VOC自主基準の適合商品
*鉛低減は、2004年4月1日改正の「水道法濃度基準」適合商品

ご購入前に

- 吐水口の向きによっては洗面器外に水が飛び出すことがありますので、そのときは止水栓または水栓ハンドルにて吐水量を調整してください。
- シャワーホースを伝わって水がキャビネット内に侵入するおそれがあります。水受けトレイTH666 [¥470 (税込 ¥494)]を必ず設置してください。

節湯型機器(せつゆがたき)

「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づき、給湯設備における省エネ措置の1つとして、(社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。詳細はTOTOホームページをご覧ください。
http://www.toto.co.jp/

節湯A 手元などで容易に止水操作ができる節湯型機器

節湯B 吐水時の最適流量が少ない節湯型機器

節湯AB 節湯Aおよび節湯Bの機能を併せ持った節湯型機器

建築専門家のための情報サイト COM-ET (コメント)

仕様、施工方法、メンテナンスなどの詳しい情報は、専門家向けホームページをご覧ください。

<http://www.com-et.com/>
TOTO ホームページ <http://www.toto.co.jp/>

商品のお問い合わせは

受付時間：平日 9:00 ~ 18:00 / 土曜日 9:00 ~ 17:00
(日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

建築・設計・販売・施工業者様へは、技術相談室をご利用しております。
技術相談室は神奈川県(茅ヶ崎市)と福岡県(北九州市)の2カ所にあり、いずれかで受付けいたします。

TEL 0570-01-1010 FAX 0570-01-2111